

# PRIMAIRE POLYGLASS TD 95

## DEFINITION

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Code article :</b>              | ASTD95   |
| <b>Utilisation / destination :</b> | PROMOTEUR D'ADHERENCE POUR VERRE <input type="checkbox"/><br>A APPLIQUER IMPERATIVEMENT AU PREALABLE LORS DE L'UTILISATION DES PRODUITS DE LA<br>GAMME POLYGLASS (PU) <input type="checkbox"/> |
| <b>Teintes :</b>                   | INCOLORE   |

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Masse volumique (NFT 30-020) :</b> | 0.78 (+/-0.03) EN G/CM3 |
|---------------------------------------|-------------------------|

## CARACTERISTIQUES LIVRAISON


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Conditionnement :</b> | 1 L, 5 L |
|--------------------------|----------|

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

## UTILISATION



**Support :**  
DEGRAISSAGE DU VERRE



**Préparation :**


PISTOLET :   
PRET A L'EMPLOI

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art




**Application / réglage :**

|             | Diam. buse (mm) | Pression (bar) | Nbre passes  |
|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| Pneumatique | 1 à 1.2         | 3 à 5 Bars     | 1 à 2 voiles |



**Désolvantation :**

1 MINUTE



**Conservation :**

STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.