

DECAPOL LIQUIDE

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	DECAPANT LIQUIDE SUPER ACTIF, POUR TOUS TYPES DE PEINTURES, COMPOSITION EXEMPTÉ DE CHLORURE DE METHYLENE - CONFORME A LA DECISION N° 455/769/CEE
Aspect	FLUIDE HUILEUX
Teintes	JAUNE
Utilisation	LE DECAPOL LIQUIDE S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE PEINTURES : GLYCEROPHTALIQUES, VINyliQUES, ACRYLIQUES, PLIOLITES, EPOXYDES, POLYURETHANES, CELLULOSIQUES, MONO ET BI-COMPOSANTS, VERNIS, LAQUES, ETC ... AINSI QUE LES PEINTURES POUdRES RETICULEES AU FOUR. SON EFFICACITE A ETE PROUVE PAR RAPPORT AU DECAPANT TRADITIONNEL A BASE DE CHLORURE DE METHYLENE. DE PAR SON ETAT FLUIDE, IL EST EFFICACE SUR LES REVETEMENTS DIFFICILES D'ACCES ET SA TEXTURE PENETRE GENERALEMENT EN UNE SEULE APPLICATION JUSQU'AU SUPPORT. LE PRODUIT EST ADAPTE AUSSI BIEN POUR DES TRAVAUX EN BAIN QUE POUR UN SUPPORT VERTICAL. LES SURFACES NETTOYEEES PEUVENT ETRE REPEINTES IMMEDIATEMENT APRES EGOUTTAGE ET SECHAGE SANS PREPARATION SECONDAIRE.
Conditionnement	5 L
Point éclair	< 21 C
Code Article	SUDECAPL
Masse volumique (NFT 30-020)	1.01 (+/- 0.03)
Pouvoir couvrant théorique	0.35 A 0.5 L. AU M ² SELON PEINTURE ET EPAISSEUR

UTILISATION

Application	>> DECAPAGE DE TOUS TYPES DE PEINTURES > PRET A L'EMPLOI - MODE D'EMPLOI : AU PINCEAU, AU ROULEAU, A LA BROUSSE ETALER LE DECAPOL SUR LA SURFACE A DECAPER. LAISSER AGIR. L'ACTION SERA COMPLETE LORSQUE LA PEINTURE AURA FINI DE FRISER. L'ELIMINER A L'AIDE D'UNE SPATULE OU D'UNE BROUSSE ET PROCEDER ENSUITE A UN RINCAGE A L'EAU SOUS PRESSION. >> DECAPAGE DE TOUS TYPES DE PEINTURES EN BAIN > PRET A L'EMPLOI - MODE D'EMPLOI : PREPARER UN BAIN DE DECAPOL LIQUIDE ET METTRE LES PIECES A DECAPER. LAISSER AGIR. L'ACTION SERA COMPLETE LORSQUE LA PEINTURE AURA FINI DE FRISER. L'ELIMINER A L'AIDE D'UNE SPATULE OU D'UNE BROUSSE ET PROCEDER ENSUITE A UN RINCAGE A L'EAU SOUS PRESSION.
--------------------	--

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

REMARQUES

LA TEMPERATURE D'UTILISATION DU DECAPOL LIQUIDE DOIT ETRE COMPRISE ENTRE 15 C ET 25 C ; NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EXPOSEES A DES CHALEURS EXCESSIVES.

DIVERS

Conservation en pot

BIEN REFERMER L'EMBALLAGE APRES UTILISATION

Conservation en stock

DANS UN LOCAL FRAIS ET VENTILE A L'ECART DE TOUTE FLAMME, ETINCELLE, SOURCE D'IGNITION, A L'ABRI DES RAYONS SOLAIRES, A UNE TEMPERATURE ENTRE 10 C ET 25 C

SECURITE

PORTER DES GANTS, LUNETTES DE PROTECTION, VETEMENT IMPERMEABLE.
NE PAS REJETER A L'EGOUT OU EN MILIEUX NATURELS.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.