



Traitement de l'eau

# STÉRILOR Sel

Électrolyseur de sel



Électrolyse de sel



Inversion de polarité



Régulation du pH



Asservissement régulation



Traitement cuivre/argent



Slow mode



Sécurité manque d'eau



Boîtier déporté

## Le traitement d'eau naturel



[www.sterilor.com](http://www.sterilor.com)



# STÉRILOR Sel

Un traitement respectueux de l'environnement

Pour une eau limpide et saine en évitant les traitements chimiques et leurs désagréments (yeux rouges, mauvaises odeurs, manipulation dangereuse...).

## Principe de l'électrolyse de sel

L'électrode va convertir de façon temporaire le sel en un puissant désinfectant. Peu de consommation de sel, pas d'eau à changer, pas d'odeurs, la qualité naturellement !

■ **Installation très facile,** et adaptable sur toutes les filtrations.

## ■ Utilisation simple et intuitive

Écran couleur lumineux. Visualisation de tous les paramètres en un coup d'oeil. Touches permettant un paramétrage aisé.

## ■ Courant régulé

Grâce à cette fonction exclusive de régulation, appareils et électrodes voient leur durée de vie augmentée, car moins sollicités.



■ **Géré par un logiciel exclusif,** le fonctionnement de cet appareil est évolutif et unique sur le marché.

## ■ Changement de polarité automatique

Réduit l'entartrage des cellules et augmente leur durée de vie.

## ■ Système "Slow Mode" intégré et paramétrable

Pour les piscines équipées d'un volet. Il permet la réduction automatique de la production lorsque le volet est fermé avec une production paramétrable (pour répondre à tous les cas particuliers, implantation, conditions d'utilisation, fréquentation).

■ **Couplage possible** aux appareils de régulation STÉRILOR type Stérédox.

Garantie  
**2**  
ans\*

\* selon conditions générales de vente.



**PRÊT À INSTALLER  
PRÊT À FONCTIONNER**

**STÉRILOR Sel est livré avec :**

- Boîtier de commande.
- Une cellule d'électrolyse avec son électrode sel.
- Un kit d'installation complet.
- Test de salinité.



### Quel STÉRILOR Sel choisir ?

Bassin extérieur	Modèle	Nbre d'électrodes
1 à 40 m <sup>3</sup>	STÉRILOR Sel 40 m <sup>3</sup>	1
40 à 60 m <sup>3</sup>	STÉRILOR Sel 60 m <sup>3</sup>	1
60 à 100 m <sup>3</sup>	STÉRILOR Sel 100 m <sup>3</sup>	1
100 à 120 m <sup>3</sup>	STÉRILOR Sel 120 m <sup>3</sup>	2
120 à 160 m <sup>3</sup>	STÉRILOR Sel 160 m <sup>3</sup>	2

Fabrication française

Distributeur conseil