



Volet automatique de sécurité

OPEN *Classic*

**Sûr, pratique,
économique et évolutif**
La qualité sans compromis

Volets
Norme
NFP 90-308
Conformes



Bassin
≤ 7.5 x 15



Hors d'eau



Immergé



Nu



Habillé



Moteur axial



Moteur en
coffre sec



Fonctionnement
manuel



Alimentation
secteur



Alimentation
solaire



www.abriblue.com

OPEN Classic

OPEN Classic est la réponse à tous ceux qui souhaitent assurer la sécurité de leur piscine...

...pour un investissement réduit.

● Fiable

Conforme à la norme NF P90-308.
Abribleu a installé plus de 40 000 volets à ce jour.

● Motorisation débrayable

● Fin de course

Les positions de fin de course sont réglées et gérées une fois pour toute.

● 2 types de fixation

Un piètement avec une ligne épurée sans fixations apparentes ou avec une fixation traditionnelle par platine déportée.

● Faible encombrement et esthétique

Le pied est escamotable pendant la période d'hivernage grâce à la fixation par platine déportée (option).

● N'abîme pas les margelles

Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

● Economique

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.



● Pratique

Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est enroulé ou déroulé.

● Pas de stress

Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité est assurée. Pas besoin d'une attention permanente.

● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.

● Évolutif

Possibilité d'habillage pour transformation en BANC Classic (option).

● Installation rapide et simple

● Finition de qualité

Les nouvelles ailettes profilées apportent une touche finale indiscutable.

Garantie
3
ans*

* Pour les lames, la mécanique et la motorisation. (selon conditions générales de vente).

◀ Coloris lames

Sur mesure

Les volets de sécurité Abribleu sont uniques. Pour chaque projet, les conseils d'un professionnel installateur formé par Abribleu sont un gage de satisfaction.

La partie additionnelle WING System® couvre les surfaces latérales et sécurise l'ensemble du bassin; il s'intègre aux volets existants (hors tablier lames solaires).

Marbré bleu
Sable
Gris
Bleu
Blanc

Matériaux adaptés

au domaine de la piscine : composites, aluminium, inox, PVC spécifique...

En option

- platine pour fixation déportée,
- pieds sables ou gris,



• habillage du mécanisme pour une évolution BANC.

- SURF System : système mobile sur rail.



Dim. bassin	de 3 x 3 m à 7.5 x 15 m	
Mécanisme	Hors d'eau	Nu
Moteur	Dans l'axe du rouleau	Alimentation secteur
Lames	Supportent une charge de 100 kg	Forte résistance aux UV

Fabrication française

Distributeur conseil