



Volet automatique de sécurité

IMM[']AX



Bassin
≤ 7.5 x 15



Hors d'eau



Immergé



Nu



Habillé



Moteur axial



Moteur en
coffre sec



Alimentation
manuelle



Alimentation
secteur



Alimentation
solaire



Sûr, pratique et esthétique

La qualité sans compromis



www.abriblue.com

IMM'Ax

Equilibre idéal entre la sécurité, les fonctionnalités, la discrétion et l'esthétisme.

IMM'Ax est la réponse à tous ceux qui souhaitent profiter pleinement de leur piscine tout en préservant l'esthétique de leur espace détente.

● Fiable

Conforme à la norme NF P90-308. Abridblue a conçu et fabriqué plus de 30 000 volets à ce jour.

● Insensible à la corrosion

Matériaux spéciaux de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de corrosion.

● Garantie Non'Co

Garantie anti-corrosion de 15 ans** sur la mécanique. ** Voir conditions avec votre service commercial.

● Pratique

Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est enroulé ou déroulé. Les positions de fin de course sont réglées et gérées une fois pour toute.

● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.

● Installation rapide et simple

● Discret & esthétique

Il se fait oublier sous son caillebotis.

● Pour une eau plus propre à moindre effort.

● Pour un chauffage au moindre coût.


● Pour une moindre évaporation.

● Intelligent

Il est capable de donner des informations sur son état aux appareils de traitement d'eau pour leur régulation.

● Finition de qualité

Les nouvelles ailettes profilées apportent une touche finale indiscutable.



● Pas de stress

Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité est assurée. Pas besoin d'une attention permanente.



* Pour les lames, la mécanique et la motorisation (selon conditions générales de vente).



Sur mesure

Les volets de sécurité Abridblue sont uniques. Pour chaque projet, les conseils d'un professionnel installateur formé par Abridblue sont un gage de satisfaction.

Matériaux adaptés

au domaine de la piscine : aluminium, inox, PVC spécifique...

En option

Un large choix de caillebotis



Dim. bassin	de 3 x 3 m à 7.5 x 15 m	
Mécanisme	Immergé	
Moteur	Dans l'axe du rouleau	Alimentation secteur
Lames	Supportent une charge de 100 kg	Forte résistance aux UV

Distributeur conseil